

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC324LB-ADF28K-H</b>          | <b>HiWatch DS-I403(D)(4mm)</b>      |
| Код ДИАС                                 | 40242                                     | 38681                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 10 090 руб.                               | 11 190 руб.                         |
| Наличие                                  | удалённый склад                           | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                            | 0,36                                      | 0,33                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф109х83                                   | Ф110х85,3                           |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 6                                         | 8                                   |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                        | 20                                  |
| Потребляемая мощность, Вт                | 4                                         | 6,5                                 |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                     | 0,01                                |
| Угол обзора D °                          | 111.6                                     | 90                                  |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                            | 1/3 - 1/100000 с                    |
| Угол обзора V °                          | 55.6                                      | 41                                  |
| Угол обзора H °                          | 101.5                                     | 76                                  |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                       | 4                                   |
| Вандаलोзащищенность                      | IK10                                      | Нет                                 |
| Вторжение в зону                         | Да                                        | Нет                                 |
| Детектор движения                        | Да                                        | Нет                                 |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Да                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                         | Нет                                 |
| Максимальное разрешение                  | 2880x1620                                 | 2560x1440                           |
| Пересечение линии                        | Да                                        | Нет                                 |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                         | Механический ИК-фильтр              |
| Встроенный микрофон                      | Да                                        | Нет                                 |
| Производитель                            | UNV                                       | HiWatch                             |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                 | -40...+60                           |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                        | 30                                  |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                         | 4                                   |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                        |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                 |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                       | Нет                                 |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Нет                                 |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                                 |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | Нет                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Нет                                 |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Кнопка сброса          | Нет                                  | Нет                                  |
| Матрица                | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                            |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки          | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика       | —                                    | Нет                                  |
| Обогреватель           | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения       | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус              | —                                    | Нет                                  |
| Грозозащита            | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.