

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC324LB-ADF28K-H	iFLOW F-IC-1442CM(2.8mm)
Код ДИАС	40242	84168
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 090 руб.	10 590 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	0,36	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф109х83	—
Битрейт видео, Мбит/с	6	—
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Максимальная частота кадров, fps	30	20
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	4	7,5
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Угол обзора D °	111.6	—
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	—
Угол обзора V °	55.6	—
Угол обзора H °	101.5	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC
Вандалозащищенность	IK10	IK08
Вторжение в зону	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2880x1620	2560x1440
Пересечение линии	Да	—
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	IR	Smart IR
Производитель	UNV	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.