

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена               |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC324LB-ADF28K-H</b>          | <b>TRASSIR TR-D3121IR3 v7 2.8</b> |
| Код ДИАС                         | 40242                                     | 88564                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 10 090 руб.                               | 11 410 руб.                       |
| Наличие                          | удалённый склад                           | удалённый склад                   |
| Вес нетто, кг                    | 0,36                                      | 0,45                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф109х83                                   | Ф116.1х96.51                      |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 6                                         | 8                                 |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.264 H.265 H.265+                |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE                      |
| Потребляемая мощность, Вт        | 4                                         | 5,1                               |
| Светочувствительность, Lux       | 0,002                                     | 0,005                             |
| Угол обзора D °                  | 111.6                                     | —                                 |
| Число пикселей, Мп               | 4                                         | 2                                 |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                            | 1/2 ~ 1/50 000 с                  |
| Угол обзора V °                  | 55.6                                      | 60                                |
| Угол обзора H °                  | 101.5                                     | 110                               |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | —                                 |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP66                              |
| WDR                              | WDR (120 dB)                              | WDR                               |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                       | аудиовход/выход 1/1               |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | Да                                |
| Детектор людей                   | Нет                                       | Да                                |
| Кнопка сброса                    | Нет                                       | Да                                |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                         | microSD до 256 Гб                 |
| Максимальное разрешение          | 2880x1620                                 | 1920x1080                         |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                                 | 1/2.8" CMOS                       |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                         | Механический ИК-фильтр            |
| Производитель                    | UNV                                       | TRASSIR                           |
| Другая аналитика                 | —                                         | Детектор машин                    |
| Линейка                          | —                                         | TREND                             |
| Грозозащита                      | —                                         | Да                                |
| Материал корпуса                 | —                                         | Металл                            |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                 | -40...+60                         |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                        | 30                                |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                        | 30                                |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                       | 2.8                               |
| Wi-Fi                            | Нет                                       | Нет                               |
| Вандалозащищенность              | IK10                                      | IK10                              |
| Вторжение в зону                 | Да                                        | Да                                |
| Дворник                          | Нет                                       | Нет                               |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.