

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC3534LB-ADZK-H</b>           | <b>Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 40247                                     | 78200                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 15 290 руб.                               | 22 990 руб.                                       |
| Наличие                                  | удалённый склад                           | есть во Владивостоке                              |
| Вес нетто, кг                            | 0,66                                      | 0,6                                               |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                 | -30...+60                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ128x100                                  | Φ121,5x97,6                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 6                                         | 8                                                 |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG               |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                        | 30                                                |
| Максимальная частота кадров, fps         | 60                                        | 25                                                |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8                                         | 8,5                                               |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                    | 0,005                                             |
| Угол обзора D °                          | 91.9-38.6                                 | 122                                               |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                            | —                                                 |
| Угол обзора V °                          | 47.1-17                                   | 57                                                |
| Угол обзора H °                          | 86.3-35.2                                 | 104                                               |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   HLC                                |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                                    | 2.8                                               |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                       | аудиовход/выход 1/1                               |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | Да                                                |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Да                                                |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Да                                                |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                         | microSD до 512 Гб                                 |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                                 | 2688x1520                                         |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                                 | 1/2.9" CMOS                                       |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                        | Нет                                               |
| Подсчет людей                            | Нет                                       | Да                                                |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                         | —                                                 |
| Тип объектива                            | Моторизованный                            | С фиксированным фокусным расстоянием              |
| Тип подсветки                            | IR                                        | IR/LED                                            |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                       | 1/1                                               |
| Производитель                            | UNV                                       | Hikvision                                         |
| Другая аналитика                         | —                                         | Да                                                |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                            |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                         | 4                                                 |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                              |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                                      |

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Wi-Fi                 | Нет   | Нет   |
| Вандалозащищенность   | IK10  | IK10  |
| Встроенный динамик    | Нет   | Нет   |
| Вторжение в зону      | Да    | Да    |
| Дворник               | Нет   | Нет   |
| Детектор движения     | Да    | Да    |
| Кнопка сброса         | Да    | Да    |
| Пересечение линии     | Да    | Да    |
| Поддержка RTSP        | Да    | Да    |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45 | RJ-45 |
| RS-485                | Нет   | Нет   |
| Тепловизор            | Нет   | Нет   |
| Встроенный микрофон   | Да    | Да    |
| Распознавание номеров | Нет   | Нет   |
| Обогреватель          | —     | Нет   |
| Анализ поведения      | —     | Нет   |
| Автофокус             | —     | Нет   |
| Грозозащита           | —     | Нет   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.