

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                   | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                     | <b>Бастион 489 SKAT-UPS 1500 RACK (489)</b> | <b>Бастион 4500 SKAT UPS-300T</b>                       |
| Код ДИАС                          | 40257                                       | 83431                                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)             | 73 000 руб.                                 | 14 900 руб.                                             |
| Наличие                           | удалённый склад                             | под заказ                                               |
| Вес нетто, кг                     | 11,5                                        | 4,14                                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)              | 440x86,5x430                                | 207x95x250                                              |
| USB-порт                          | Да                                          | —                                                       |
| Полная мощность, ВА               | 1 500                                       | 300                                                     |
| Аварийное отключение ЕРО          | Да                                          | —                                                       |
| Активная мощность, Ватт           | 1 350                                       | 200                                                     |
| Защита от всплесков напряжения    | Да                                          | —                                                       |
| Влажность, %                      | 90 (без конденсации)                        | 0-90 (без конденсации)                                  |
| Время переключения на батарею, мс | 10                                          | 4                                                       |
| Горячая замена батарей            | Да                                          | —                                                       |
| Частота тока выход, Гц            | 45...55 / 55...65                           | в режиме ОСНОВНОЙ -50 - 60; в режиме РЕЗЕРВ - 50±0,2%   |
| Диапазон входного напряжения, В   | 160-290                                     | 145-275                                                 |
| Выходное напряжение, В            | 220                                         | в режиме ОСНОВНОЙ - 195-245В; в режиме РЕЗЕРВ - 220В±3% |
| Тип ИБП                           | Онлайн                                      | Линейно-интерактивный                                   |
| Форм-фактор                       | В 19" стойку                                | Напольный                                               |
| Емкость, Ач                       | 40-120                                      | 40                                                      |
| Количество аккумуляторов          | 3                                           | 1                                                       |
| Поддержка SNMP                    | Да                                          | Нет                                                     |
| Защита от короткого замыкания     | —                                           | Да                                                      |
| Защита от перегрузок              | —                                           | Да                                                      |
| Акустический шум, <дБ             | —                                           | 50                                                      |
| Рабочая температура, С°           | 0...+40                                     | 0...+40                                                 |
| Частота тока вход, Гц             | 50/60                                       | 50-60                                                   |
| Защита АКБ                        | Да                                          | Да                                                      |
| Класс защиты                      | IP20                                        | IP20                                                    |
| Тип батареи                       | Герметичные, свинцово-кислотные             | Герметичные, свинцово-кислотные                         |
| Форма напряжения                  | Синусоидальный сигнал                       | Синусоидальный сигнал                                   |
| Производитель                     | Бастион                                     | Бастион                                                 |
| Напряжение, В                     | 12                                          | 12                                                      |
| АКБ в комплекте                   | Нет                                         | Нет                                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.