

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 489 SKAT-UPS 1500 RACK (489)	Бастион 8765 SkAT-UPS 1500-RACK-ON-3X9-E P3
Код ДИАС	40257	91148
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	73 000 руб.	86 000 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	11,5	16,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x430	440x86,5x461
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да (клеммы на задней панели)
Активная мощность, Ватт	1 350	1 500
Защита от всплесков напряжения	Да	Да (в т.ч. от грозовых разрядов)
Влажность, %	90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	10	0
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Частота тока выход, Гц	45...55 / 55...65	Основной режим: 46...54 или 56...64; от АКБ: 50/60 ±0,1
Диапазон входного напряжения, В	160-290	110-300
Защита АКБ	Да	Да (от перезаряда и глубокого разряда)
Выходное напряжение, В	220	208 / 220 / 230 / 240 (настраивается)
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Емкость, Ач	40-120	9
АКБ в комплекте	Нет	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	55
Выходные разъемы	—	8 x IEC C13
Защита от короткого замыкания	—	Да (блокировка системы)
Защита от перегрузок	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Горячая замена батарей	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	Бастион	Бастион
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	3	3
Поддержка SNMP	Да	Да

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.