

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 489 SKAT-UPS 1500 RACK (489)	Бастион 8763 SKAT-UPS 1000-RACK-ON-E P3
Код ДИАС	40257	99311
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	73 000 руб.	73 000 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	11,5	5,6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x430	440x86,5x329
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	1 350	1 000
Влажность, %	90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	10	0
Частота тока вход, Гц	50/60	40...70
Частота тока выход, Гц	45...55 / 55...65	осн. режим: 46...54 или 56...64; от АКБ: 50/60 ±0,1
Диапазон входного напряжения, В	160-290	110...300 (зависит от нагрузки, подробно см. табл. 1 п.2)
Защита АКБ	Да	да (от перезаряда и глубокого разряда)
Выходное напряжение, В	220	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Напряжение, В	12	24
Емкость, Ач	40-120	9
Количество аккумуляторов	3	2
Подключение дополнительных батарей	—	да (внешние)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	да
Выходные разъемы	—	IEC C13 x 8
Защита от короткого замыкания	—	да
Защита от перегрузок	—	да
Типовое время перезарядки, часов	—	4 (до 90% ёмкости)
Акустический шум, <дБ	—	55
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	да
Аварийное отключение EPO	Да	да
Защита от всплесков напряжения	Да	да
Горячая замена батарей	Да	да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	Бастион	Бастион

Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Нет	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.