

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G6F+Box	TFortis PSW-2G6F+
Код ДИАС	40446	21361
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	87 850 руб.	74 750 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	7	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x210	360x120x240
Питание	AC 187-253 В	AC 187-264 В
Количество портов PoE	6	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.	Web-интерфейс, Telnet
Способ монтажа	На стену	На стол / на стену
Общее количество портов	8	6
Стандарты и протоколы	—	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+50
Бюджет PoE, Вт	160	160
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество SFP портов	2	2
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,2	5,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	10,65	10,65
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	TFortis	TFortis
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	100

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.