

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G6F+Box	OSNOVO OSP-46TB1(SW-60812/I)
Код ДИАС	40446	26197
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	87 850 руб.	90 928 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	7	—
Рабочая температура, С°	-60...+50	-50...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x210	400x600x230
Питание	AC 187-253 В	AC 195-265 В
Бюджет PoE, Вт	160	240
Количество портов PoE	6	8
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	—
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,2	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	10,65	1,49
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Производитель	TFortis	OSNOVO
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	100	250
Общее количество портов	8	11
Индикаторы	—	PWR, LNK/ACT, FX1, FX2
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Способ монтажа	На стену	На стену
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.