

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G6F+Box	TFortis PSW-2G+Box
Код ДИАС	40446	67558
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	87 850 руб.	85 150 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Питание	AC 187-253 В	AC 230 В
Количество портов PoE	6	4
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.	Web-интерфейс
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,2	4,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	10,65	9,83
Способ монтажа	На стену	На стену / на столб
Общее количество портов	8	6
Вес нетто, кг	7	7
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x210	300x400x210
Бюджет PoE, Вт	160	160
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Встроенная грозозащита, кВ	4	4
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	TFortis	TFortis
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	100

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.