

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G+UPS-Ex	TFortis PSW-2G6F+
Код ДИАС	40600	21361
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	648 900 руб.	74 750 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-60...+40	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	464x464x264; 333x433x225	360x120x240
Питание	AC 187-253 В	AC 187-264 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.	Web-интерфейс, Telnet
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На DIN-рейку	На стол / на стену
Класс защиты	IP66/IP67	IP66
Буфер пакетов, Мб	—	1
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	5,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	10,65
Стандарты и протоколы	—	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Бюджет PoE, Вт	160	160
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Дальность режима передачи, м	100	100
Общее количество портов	6	6
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	TFortis	TFortis

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__