

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G+UPS-Ex	Релион 00000011644
Код ДИАС	40600	82918
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	648 900 руб.	54 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-60...+40	-60...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	464x464x264; 333x433x225	400x300x155
Питание	AC 187-253 В	AC 110 В / 220 В, 50 Гц
Бюджет PoE, Вт	160	120
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.	Web-интерфейс (IPv4), системный журнал
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Дальность режима передачи, м	100	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На DIN-рейку	На стену / на опору
Класс защиты	IP66/IP67	IP66
Производитель	TFortis	Релион
Вес нетто, кг	—	9
Буфер пакетов, Мб	—	1
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Индикаторы	—	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Общее количество портов	6	6
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.