

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G+UPS-Ex	TFortis PSW+Box 8x2Pro
Код ДИАС	40600	94576
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	648 900 руб.	89 200 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-60...+40	-60... +50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	464x464x264; 333x433x225	550x400x220
Питание	AC 187-253 В	AC 230 В
Бюджет PoE, Вт	160	240
Количество портов PoE	4	8
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.	—
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).	—
Общее количество портов	6	10
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Способ монтажа	На DIN-рейку	На стену / на опору
Класс защиты	IP66/IP67	IP66
Вес нетто, кг	—	10
Буфер пакетов, Мб	—	0,512
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	14,88
Стандарты и протоколы	—	802.3af/at/bt; поддержка протоколов STP/RSTP
Безопасность	—	Поддержка протоколов безопасности 802.1X, SSH, HTTPS обеспечивает безопасное управление коммутаторами по сети;
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Дальность режима передачи, м	100	100
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	TFortis	TFortis

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.