

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G+UPS-Ex	OSNOVO SW-80402-WM(port 90W)
Код ДИАС	40600	95190
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	648 900 руб.	42 908 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-60...+40	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	464x464x264; 333x433x225	300x230x111
Питание	AC 187-253 В	AC 195-265 В
Бюджет PoE, Вт	160	240
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.	Web-интерфейс
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).	IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), VLAN / VLAN Group 4K, Tagged Based, Port-based, Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP, Storm Control
Дальность режима передачи, м	100	250
Способ монтажа	На DIN-рейку	На стену / на столб
Класс защиты	IP66/IP67	IP66
Производитель	TFortis	OSNOVO
Буфер пакетов, Мб	—	2
Таблицы MAC-адресов, К	—	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	12
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	14,88
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; 802.3ab; IEEE 802.3az; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z
Поддержка jumbo frame	—	9,2 КБ
Индикаторы	—	PWR; SYS; Link/Act; PoE; SFP
Относительная влажность, %	—	до 95 (без конденсата)
Безопасность	—	User Name / Password Protection
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Общее количество портов	6	6
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.