

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1030299	CyberPower UT850EIG
Код ДИАС	41134	67704
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 190 руб.	6 455 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,8	4,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x140x290	84x174x280
Полная мощность, ВА	500	850
Активная мощность, Ватт	300	480
Акустический шум, <дБ	40	—
Защита от всплесков напряжения	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень	125 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита RJ-45	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	2-10	4
Выходные разъемы	4 x IEC-320 C13	3 x Schuko, 4 x EC C13
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	—
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 $\pm 1\%$ (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	162-290	165-290
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	CyberPower
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.