

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                             | Заявлено в проекте                                                                                              | Предлагаемая замена                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                               | <b>IPPON 1005588</b>                                                                                            | <b>IPPON 1108030</b>                                                                                    |
| Код ДИАС                                    | 41145                                                                                                           | 45272                                                                                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                       | 17 890 руб.                                                                                                     | 16 690 руб.                                                                                             |
| Наличие                                     | под заказ                                                                                                       | удалённый склад                                                                                         |
| Вес нетто, кг                               | 10,5                                                                                                            | 10,9                                                                                                    |
| Полная мощность, ВА                         | 1 600                                                                                                           | 1 500                                                                                                   |
| Активная мощность, Ватт                     | 960                                                                                                             | 900                                                                                                     |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | при $U_{вх} > 242$ В, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$ ; при $U_{вх} < 192$ В, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$ . | При $U_{вх} > 242$ В, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$ ; При $U_{вх} < 198$ В, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$ |
| Время переключения на батарею, мс           | 4-10                                                                                                            | 2-10                                                                                                    |
| Выходные разъемы                            | 4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)                                                       | 6 x IEC 320 C13                                                                                         |
| Диапазон входного напряжения, В             | 162-290                                                                                                         | 162-280                                                                                                 |
| Типовое время перезарядки, часов            | 4,000                                                                                                           | 6,000                                                                                                   |
| Рабочая температура, С°                     | 0...+40                                                                                                         | 0...+40                                                                                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                        | 139x195x364                                                                                                     | 139x195x364                                                                                             |
| USB-порт                                    | Да                                                                                                              | Да                                                                                                      |
| Акустический шум, <дБ                       | 45                                                                                                              | 45                                                                                                      |
| Защита от всплесков напряжения              | 125 Дж                                                                                                          | 125 Дж                                                                                                  |
| Влажность, %                                | 0-95 (без конденсации)                                                                                          | 0-95 (без конденсации)                                                                                  |
| Защита от перегрузок                        | При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.             | При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; При $> 120\%$ - выключится незамедлительно      |
| Частота тока вход, Гц                       | 45-65                                                                                                           | 45-65                                                                                                   |
| Частота тока выход, Гц                      | 50/60                                                                                                           | 50/60                                                                                                   |
| Выходное напряжение, В                      | 220                                                                                                             | 220                                                                                                     |
| Класс защиты                                | IP20                                                                                                            | IP20                                                                                                    |
| Тип батареи                                 | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                 | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                         |
| Тип ИБП                                     | Линейно-интерактивный                                                                                           | Линейно-интерактивный                                                                                   |
| Форм-фактор                                 | Напольный                                                                                                       | Напольный                                                                                               |
| Форма напряжения                            | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                             | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                     |
| Производитель                               | IPPON                                                                                                           | IPPON                                                                                                   |
| Напряжение, В                               | 12                                                                                                              | 12                                                                                                      |
| Емкость, Ач                                 | 9                                                                                                               | 9                                                                                                       |
| Количество аккумуляторов                    | 2                                                                                                               | 2                                                                                                       |
| Поддержка SNMP                              | Нет                                                                                                             | Нет                                                                                                     |
| АКБ в комплекте                             | Да                                                                                                              | Да                                                                                                      |

Согласовано (заказчик):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.