

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1005588	PowerCom 1452054
Код ДИАС	41145	51352
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 890 руб.	16 554 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,5	7,08
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139x195x364	285x103x232
Полная мощность, ВА	1 600	1 100
Активная мощность, Ватт	960	650
Акустический шум, <дБ	45	40
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	460 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242 \text{ В}$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 \text{ В}$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	1 ступень понижения, 2 ступени повышения
Время переключения на батарею, мс	4-10	2-4
Выходные разъемы	4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)	8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	45-65	50 60 $\pm 10\%$ (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 $\pm 1\%$ (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	162-290	140-300
Выходное напряжение, В	220	220/230 $\pm 5\%$
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	PowerCom
Количество аккумуляторов	2	1
Типовое время перезарядки, часов	4,000	6,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный

Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.