

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1005588	Бастион 737 RAPAN-UPS 1000
Код ДИАС	41145	54655
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 890 руб.	14 500 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	10,5	7,8
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139х195х364	147х160х380
USB-порт	Да	—
Полная мощность, ВА	1 600	1 000
Активная мощность, Ватт	960	600
Акустический шум, <дБ	45	—
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-80 при 25°C
Время переключения на батарею, мс	4-10	—
Выходные разъемы	4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	Да
Частота тока вход, Гц	45-65	50 $\pm 1\%$
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Диапазон входного напряжения, В	162-290	170-270
Производитель	IPPON	Бастион
Емкость, Ач	9	7
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита от короткого замыкания	—	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.