

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1005588	IPPON 1398360
Код ДИАС	41145	56626
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 890 руб.	82 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	10,5	15,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139х195х364	438х85,5х445
Полная мощность, ВА	1 600	1 500
Активная мощность, Ватт	960	1 500
Акустический шум, <дБ	45	50
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	296 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242 \text{ В}$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 \text{ В}$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	95
Время переключения на батарею, мс	4-10	—
Выходные разъемы	4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)	8 x IEC C13
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	—
Частота тока вход, Гц	45-65	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60	54-66
Диапазон входного напряжения, В	162-290	160-300
Выходное напряжение, В	220	200/208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Количество аккумуляторов	2	3
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	—
Защита от короткого замыкания	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.