

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1005588	CyberPower VP1000ELCD
Код ДИАС	41145	67723
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 890 руб.	18 175 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,5	6,23
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139х195х364	100х227х260
Полная мощность, ВА	1 600	1 000
Активная мощность, Ватт	960	550
Акустический шум, <дБ	45	—
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	450 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242 \text{ В}$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 \text{ В}$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	Одинарное повышение, одинарное понижение
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	4-10	4
Выходные разъемы	4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)	4 x Schuko
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	Да
Частота тока вход, Гц	45-65	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 $\pm 1\%$ (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	162-290	167-295
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	CyberPower
Количество аккумуляторов	2	1
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.