

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1005590	PowerCom 295843
Код ДИАС	41147	10833
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	23 590 руб.	20 905 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,8	11,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139x195x364	146x164x360
Полная мощность, ВА	2 200	2 000
Акустический шум, <дБ	45	40
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242$ В, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192$ В, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %
Время переключения на батарею, мс	4-10	2-4
Выходные разъемы	4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)	6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)
Защита от перегрузок	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	45-65	50-60 $\pm 10\%$ (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 $\pm 1\%$
Диапазон входного напряжения, В	162-290	220/230/240 $\pm 25\%$
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	PowerCom
Емкость, Ач	9	9,00
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Защита от импульсных помех RJ45/11
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Активная мощность, Ватт	1 200	1 200
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000
Подключение дополнительных батарей	—	Нет
Горячая замена батарей	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.