

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1005590	IPPON 1029746
Код ДИАС	41147	41148
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	23 590 руб.	25 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,8	11,1
Выходные разъемы	4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)	4 x Schuko CEE 7
Защита от короткого замыкания	—	Автоматический выключатель
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139x195x364	139x195x364
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 200	2 200
Активная мощность, Ватт	1 200	1 200
Акустический шум, <дБ	45	45
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх; при Uвх < 192 В, то Uвых=1,18xUвх.	при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх; при Uвх < 192 В, то Uвых=1,18xUвх.
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4-10	4-10
Защита от перегрузок	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Диапазон входного напряжения, В	162-290	162-290
Выходное напряжение, В	220	220
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.