

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1029746	IPPON 1108028
Код ДИАС	41148	30365
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 990 руб.	19 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	11,1	10,8
Активная мощность, Ватт	1 200	1 320
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242$ В, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192$ В, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	При $U_{вх} > 242$ В, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198$ В, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Время переключения на батарею, мс	4-10	2-10
Выходные разъемы	4 x Schuko CEE 7	4 x Schuko CEE 7
Защита от короткого замыкания	Автоматический выключатель	—
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	—
Диапазон входного напряжения, В	162-290	162-280
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Типовое время перезарядки, часов	4,000	6,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139x195x364	139x195x364
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 200	2 200
Акустический шум, <дБ	45	45
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	125 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Выходное напряжение, В	220	220
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.