

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1029746	PowerCom 507313
Код ДИАС	41148	35668
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 990 руб.	33 849 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,1	14,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139х195х364	130х200х382
Полная мощность, ВА	2 200	2 000
Акустический шум, <дБ	45	40
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	460 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242$ В, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192$ В, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	—
Время переключения на батарею, мс	4-10	2-4
Выходные разъемы	4 x Schuko CEE 7	6 x IEC320 C13
Защита от короткого замыкания	Автоматический выключатель	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.
Частота тока вход, Гц	45-65	50-60 $\pm 1\%$
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ± 1
Диапазон входного напряжения, В	162-290	220/230/240 $\pm 5\%$
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	PowerCom
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Активная мощность, Ватт	1 200	1 200
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12

Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.