

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1029746	IPPON 2028479
Код ДИАС	41148	84754
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 990 руб.	72 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	11,1	17,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139х195х364	438х88х430
Полная мощность, ВА	2 200	2 000
Активная мощность, Ватт	1 200	1 800
Акустический шум, <дБ	45	50
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	345 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4-10	0
Выходные разъемы	4 x Schuko CEE 7	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Защита от короткого замыкания	Автоматический выключатель	Да
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке $> 130\%$ - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке $> 130\%$ - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке $> 130\%$ - предупреждение, отключение
Частота тока вход, Гц	45-65	40-70
Диапазон входного напряжения, В	162-290	110-300
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Количество аккумуляторов	2	4
Поддержка SNMP	Нет	Да

Подключение дополнительных батарей	—	Да
Горячая замена батарей	—	Да
Аварийное отключение ЕРО	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.