

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1029746	IPPON 2050420
Код ДИАС	41148	86694
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 990 руб.	30 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,1	8,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139х195х364	140х184х324
Полная мощность, ВА	2 200	1 000
Активная мощность, Ватт	1 200	900
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	370 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242$ В, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192$ В, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4-10	0
Выходные разъемы	4 x Schuko CEE 7	4 x IEC C13
Защита от короткого замыкания	Автоматический выключатель	Да
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке $> 130\%$ –переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке $> 130\%$ –отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке $> 130\%$ –предупреждение, отключение через 1 мин
Частота тока вход, Гц	45-65	40-70
Диапазон входного напряжения, В	162-290	110-300
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Нет	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	45	45

Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 15:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.