

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1029746	Импульс JS22211
Код ДИАС	41148	91352
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 990 руб.	17 340 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,1	10,8
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139x195x364	148x178x298
Активная мощность, Ватт	1 200	1 320
Акустический шум, <дБ	45	—
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	—
Время переключения на батарею, мс	4-10	Среднее: 2-7; максимальное: 10
Выходные разъемы	4 x Schuko CEE 7	IEC 320 C13
Защита от короткого замыкания	Автоматический выключатель	Да
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	Да
Частота тока вход, Гц	45-65	50 или 60 Гц (автонастройка)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 $\pm 1\%$
Выходное напряжение, В	220	220-240
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	Импульс
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита АКБ	—	Да
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 200	2 200
Диапазон входного напряжения, В	162-290	162-290
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет
Аварийное отключение ЕРО	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.