

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                               | Предлагаемая замена                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision</b>                                 | <b>HiWatch DS-T207(C) (2.7-13.5 mm)</b> |
| Код ДИАС                         | <del>DS-2CE59DF8T-AVPZE(2.8-12mm)</del><br>42992 | 43751                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                       | 6 520 руб.                              |
| Наличие                          | под заказ                                        | удалённый склад                         |
| Вес нетто, кг                    | 1,525                                            | 0,63                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ155x152                                         | Φ143x106,7                              |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                               | 30                                      |
| Питание                          | DC 12 В, AC 24 В                                 | DC 12 В                                 |
| Потребляемая мощность, Вт        | 12,2                                             | 5                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0003                                           | 0,01                                    |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC                               | 2D DNR   BLC   HLC                      |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                                           | 2.7-13.5                                |
| Угол обзора, Н°                  | 92.3-34.2                                        | 100-30                                  |
| Интерфейс камеры                 | TVI                                              | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)      |
| Класс защиты                     | IP68                                             | IP67                                    |
| WDR                              | WDR                                              | DWDR                                    |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                                      | 1/2.7" CMOS                             |
| Производитель                    | Hikvision                                        | HiWatch                                 |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                        | -40...+60                               |
| Число пикселей, Мп               | 2                                                | 2                                       |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                                        | 1920x1080                               |
| OSD меню                         | —                                                | Нет                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.