

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)	Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)
Код ДИАС	44146	25521
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	20 900 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	0,49	0,51
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф70х161,7	Ф74,4х176,3
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Другая аналитика	Да	—
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Потребляемая мощность, Вт	7	16
Угол обзора D °	127	118
Число пикселей, Мп	2	4
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора H °	107	101
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	2688x1520
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	EXIR	IR/LED
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Встроенный динамик	—	Да
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Дальность действия подсветки, м	40	40
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Угол обзора V °	57	57
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Производитель	Hikvision	Hikvision
Поддержка RTSP	Да	Да
Автофокус	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
RS-485	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.