

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)	Hikvision DS-2CD3326G2-ISU(2.8mm)(C)
Код ДИАС	44146	50898
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	22 840 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,49	0,78
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф70х161,7	Ф138,3х124,5
Другая аналитика	Да	—
Максимальная частота кадров, fps	30	60
Потребляемая мощность, Вт	7	8,2
Светочувствительность, Lux	0,005	0,002
Угол обзора D °	127	129
Вторжение в зону	Да	—
Детектор движения	Да	—
Тип подсветки	EXIR	IR
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Встроенный динамик	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Измерение температуры в диапазоне, °C	—	1
Рабочая температура, C°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	40	40
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	1/3 - 1/100,000 с
Угол обзора V °	57	57
Угол обзора H °	107	107
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Производитель	Hikvision	Hikvision

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Дворник	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Грозозащита	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.