

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)	iFLOW F-IC-2122C2M(2.8mm)
Код ДИАС	44146	84192
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	12 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,49	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф70х161,7	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Другая аналитика	Да	—
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Потребляемая мощность, Вт	7	7,5
Угол обзора D °	127	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	57	—
Угол обзора H °	107	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип подсветки	EXIR	Smart IR
Производитель	Hikvision	iFLOW
Пересечение линии	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	40	40
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	2	2
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Аудио вход/выход	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.