

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)	Hikvision DS-2CD2T23G2-4LI(2.8mm)
Код ДИАС	44146	85702
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	22 690 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	0,49	—
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф70х161,7	156х155х386
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	40	80
Другая аналитика	Да	Детектор саботажа
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Потребляемая мощность, Вт	7	10
Угол обзора D °	127	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	57	—
Угол обзора H °	107	112
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип подсветки	EXIR	IR
Встроенный микрофон	Да	Нет
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Вандалозащищенность	—	IK10
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	2	2
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Производитель	Hikvision	Hikvision
Поддержка ONVIF	Да	Да

Поддержка RTSP	Да	Да
Автофокус	—	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.