

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8mm)</b> | <b>Uniview IPC3622LE-ADF28K-WP</b>        |
| Код ДИАС                         | 44149                                   | 81766                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                              | 13 590 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                               | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,53                                    | 0,47                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф110,8х84,7                             | Ф118х106                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                       | 6                                         |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Другая аналитика                 | Да                                      | —                                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,5                                     | 2,8                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                   | 0,0003                                    |
| Угол обзора D °                  | 127                                     | 118                                       |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                       | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 57                                      | 53                                        |
| Угол обзора H °                  | 107                                     | 99                                        |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                     | Нет                                       |
| Вандалозащищенность              | IK10                                    | Нет                                       |
| Вторжение в зону                 | Да                                      | —                                         |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                       | microSD до 512 Гб                         |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                             | 1/2.7" CMOS                               |
| Пересечение линии                | Да                                      | —                                         |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                  | —                                         |
| Тип подсветки                    | EXIR                                    | IR                                        |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                     | Нет                                       |
| Производитель                    | Hikvision                               | UNV                                       |
| Кнопка сброса                    | —                                       | Да                                        |
| Встроенный микрофон              | —                                       | Да                                        |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                               | -40...+60                                 |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                      | 30                                        |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                      | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп               | 2                                       | 2                                         |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                     | 2.8                                       |
| Класс защиты                     | IP67                                    | IP67                                      |
| WDR                              | WDR (120 dB)                            | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                            | Нет                                     | —                                         |
| Дворник                          | Нет                                     | —                                         |
| Детектор движения                | Да                                      | Да                                        |
| Детектор лиц                     | Нет                                     | —                                         |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор людей                           | Да                                   | Да                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | —                                    |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | —                                    |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тепловизор                               | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита                              | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Встроенный динамик                       | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                                   | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.