

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8mm)</b> | <b>TRASSIR TR-D3121IR3 v7 (D) 2.8</b> |
| Код ДИАС                         | 44149                                   | 89057                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                              | 11 410 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                               | есть во Владивостоке                  |
| Вес нетто, кг                    | 0,53                                    | 0,45                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф110,8х84,7                             | Ф116.1х96.51                          |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     | H.264 H.265 H.265+                    |
| Другая аналитика                 | Да                                      | Детектор машин                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE                          |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,5                                     | 5,1                                   |
| Угол обзора D °                  | 127                                     | —                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                       | 1/2 ~ 1/50 000 с                      |
| Угол обзора V °                  | 57                                      | 60                                    |
| Угол обзора H °                  | 107                                     | 110                                   |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                | —                                     |
| Класс защиты                     | IP67                                    | IP66                                  |
| WDR                              | WDR (120 dB)                            | WDR                                   |
| Тип подсветки                    | EXIR                                    | IR                                    |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                     | Нет                                   |
| Грозозащита                      | Нет                                     | Да                                    |
| Производитель                    | Hikvision                               | TRASSIR                               |
| Линейка                          | —                                       | TREND                                 |
| Встроенный микрофон              | —                                       | Да                                    |
| Встроенный динамик               | —                                       | Да                                    |
| Кнопка сброса                    | —                                       | Да                                    |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                               | -40...+60                             |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                       | 8                                     |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                      | 30                                    |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                      | 30                                    |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                   | 0,005                                 |
| Число пикселей, Мп               | 2                                       | 2                                     |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                     | 2.8                                   |
| Wi-Fi                            | Нет                                     | Нет                                   |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                     | аудиовход/выход 1/1                   |
| Вандалозащищенность              | IK10                                    | IK10                                  |
| Вторжение в зону                 | Да                                      | Да                                    |
| Дворник                          | Нет                                     | Нет                                   |
| Детектор движения                | Да                                      | Да                                    |
| Детектор лиц                     | Нет                                     | Нет                                   |
| Детектор людей                   | Да                                      | Да                                    |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                                   | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.