

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2623G2-IZS	Uniview IPC2322LB-ADZK-G
Код ДИАС	44156	60546
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	33 550 руб.	16 510 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,39	0,54
Размеры (ШхВхГ) (мм)	97,9х93х308,5	74х74х206
Битрейт видео, Мбит/с	8	6
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	60	50
Другая аналитика	Да	—
Потребляемая мощность, Вт	15	8,5
Угол обзора D °	130.3-36.4	111.91-36.53
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	54.7-17.7	56.81-18.36
Угол обзора H °	106.6-31.7	108.05-32.59
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Вторжение в зону	Да	—
Детектор движения	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 128 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип объектива	Моторизованный	С переменным фокусным расстоянием
Тип подсветки	EXIR	IR
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Производитель	Hikvision	UNV
Кнопка сброса	—	Да
Встроенный микрофон	—	Да
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8-12
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.