

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2723G2-IZS	Uniview IPC322LB-DSF28K-G
Код ДИАС	44157	60529
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	9 680 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,88	0,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф153,3х111,6	Ф109х81
Битрейт видео, Мбит/с	8	6
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	40	30
Другая аналитика	Да	—
Потребляемая мощность, Вт	12,5	5
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Угол обзора D °	130.3-36.4	121.2
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	54.7-17.7	59.1
Угол обзора H °	106.6-31.7	112.9
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вторжение в зону	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 128 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	EXIR	IR
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Производитель	Hikvision	UNV
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Детектор движения	Да	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.