

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2723G2-IZS</b>   | <b>Uniview IPC3612LB-ADF28K-G</b>         |
| Код ДИАС                         | 44157                               | 60531                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                          | 9 990 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                           | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,88                                | 0,3                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф153,3х111,6                        | Ф118х96                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                   | 6                                         |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                  | 30                                        |
| Другая аналитика                 | Да                                  | —                                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 12,5                                | 7                                         |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                               | 0,01                                      |
| Угол обзора D °                  | 130.3-36.4                          | 121.2                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                   | 1 ~ 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 54.7-17.7                           | 59.1                                      |
| Угол обзора H °                  | 106.6-31.7                          | 112.9                                     |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                              | 2.8                                       |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                 | Нет                                       |
| Вандалозащищенность              | IK10                                | Нет                                       |
| Вторжение в зону                 | Да                                  | —                                         |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                   | microSD до 128 Гб                         |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                         | 1/2.7" CMOS                               |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр              | ICR переключатель                         |
| Тип объектива                    | Моторизованный                      | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Тип подсветки                    | EXIR                                | IR                                        |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                 | Нет                                       |
| Производитель                    | Hikvision                           | UNV                                       |
| Встроенный микрофон              | —                                   | Да                                        |
| Грозозащита                      | —                                   | Да                                        |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                           | -40...+60                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                  | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп               | 2                                   | 2                                         |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                                      |
| WDR                              | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                              |
| Детектор движения                | Да                                  | Да                                        |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                           | 1920x1080                                 |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                               | RJ-45                                     |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                  | Да                                        |

|                    |    |     |
|--------------------|----|-----|
| Поддержка RTSP     | Да | Да  |
| Wi-Fi              | —  | Нет |
| Встроенный динамик | —  | Нет |
| Кнопка сброса      | —  | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.