

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)</b> | <b>Uniview IPC2124SB-ADF28KMC-IO</b>      |
| Код ДИАС                         | 44162                                   | 60564                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                              | 24 890 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                               | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,49                                    | 0,5                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ70x161,7                               | 75x74x191                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                       | 16                                        |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                      | 30                                        |
| Другая аналитика                 | Да                                      | —                                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7                                       | 11,5                                      |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                   | 0,002                                     |
| Угол обзора D °                  | 122                                     | 111.1                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                       | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 55                                      | 55.3                                      |
| Угол обзора H °                  | 103                                     | 101.1                                     |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Детектор лиц                     | Нет                                     | Да                                        |
| Детектор людей                   | Да                                      | Нет                                       |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                               | 1/2.7" CMOS                               |
| Подсчет людей                    | Нет                                     | Да                                        |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                  | ICR переключатель                         |
| Тип подсветки                    | EXIR                                    | IR                                        |
| Грозозащита                      | Нет                                     | Да                                        |
| Производитель                    | Hikvision                               | UNV                                       |
| Встроенный динамик               | —                                       | Да                                        |
| Кнопка сброса                    | —                                       | Да                                        |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                               | -40...+60                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                      | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп               | 4                                       | 4                                         |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                     | 2.8                                       |
| Класс защиты                     | IP67                                    | IP67                                      |
| WDR                              | WDR (120 dB)                            | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                            | Нет                                     | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                     | Нет                                       |
| Вторжение в зону                 | Да                                      | Да                                        |
| Дворник                          | Нет                                     | Нет                                       |
| Детектор движения                | Да                                      | Да                                        |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                            | 2688x1520                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Вандалозащищенность                      | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                                   | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.