

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2043G2-IU(6mm)</b> | <b>HiWatch DS-I400(D)(4mm)</b>      |
| Код ДИАС                                 | 44165                                 | 29626                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                            | 11 190 руб.                         |
| Наличие                                  | под заказ                             | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                            | 0,49                                  | 0,27                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ70х161,7                             | 170,8х66х69,1                       |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                    | 30                                  |
| Другая аналитика                         | Да                                    | Нет                                 |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                    | 20                                  |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7                                     | 6,5                                 |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                 | 0,01                                |
| Угол обзора D °                          | 61                                    | 90                                  |
| Угол обзора V °                          | 28                                    | 41                                  |
| Угол обзора H °                          | 52                                    | 76                                  |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6                                     | 4                                   |
| Вторжение в зону                         | Да                                    | Нет                                 |
| Детектор движения                        | Да                                    | Нет                                 |
| Детектор людей                           | Да                                    | Нет                                 |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                     | Нет                                 |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                             | 2560x1440                           |
| Пересечение линии                        | Да                                    | Нет                                 |
| Встроенный микрофон                      | Да                                    | Нет                                 |
| Производитель                            | Hikvision                             | HiWatch                             |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                             | -40...+60                           |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                     | 8                                   |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG   | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                     | 4                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                     | 1/3 - 1/100 000 с                   |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI              | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            |
| Класс защиты                             | IP67                                  | IP67                                |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                          | WDR (120 dB)                        |
| Wi-Fi                                    | Нет                                   | Нет                                 |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                   | Нет                                 |
| Дворник                                  | Нет                                   | Нет                                 |
| Детектор лиц                             | Нет                                   | Нет                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                   | Нет                                 |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                             | 1/3" CMOS                           |
| Обогреватель                             | Нет                                   | Нет                                 |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки          | EXIR                                 | EXIR                                 |
| Тревожные входы/выходы | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита            | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Вандалозащищенность    | —                                    | Нет                                  |
| Встроенный динамик     | —                                    | Нет                                  |
| Кнопка сброса          | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                 | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения       | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус              | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.