

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2443G2-I(4mm)	Hikvision DS-2CD2443G2-IW(2.8mm)
Код ДИАС	44173	16490
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	20 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+45
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.264
Другая аналитика	Да	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	—
Потребляемая мощность, Вт	6,8	—
Угол обзора Н °	83.7	92
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	—
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Вторжение в зону	Да	Нет
Детектор движения	Да	Нет
Детектор людей	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Пересечение линии	Да	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	EXIR	IR
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	102,9x65,2x32,9
Угол обзора V °	—	50
Угол обзора D °	—	110
Битрейт видео, Мбит/с	—	2
Вес нетто, кг	0,12	0,12
Дальность действия подсветки, м	10	10
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	4	4
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Да	Да
Встроенный динамик	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
RS-485	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.