

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2443G2-I(4mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2443G2-I(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 44173                                | 44172                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                           | 20 490 руб.                            |
| Наличие                                  | под заказ                            | удалённый склад                        |
| Угол обзора Н °                          | 83.7                                 | 104.3                                  |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                    | 2.8                                    |
| Вес нетто, кг                            | 0,12                                 | 0,12                                   |
| Рабочая температура, С°                  | -10...+40                            | -10...+40                              |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    |
| Дальность действия подсветки, м          | 10                                   | 10                                     |
| Другая аналитика                         | Да                                   | Да                                     |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                   | 25                                     |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)                 |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6,8                                  | 6,8                                    |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                | 0,005                                  |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                    | 4                                      |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   ROI                   | 3D DNR   BLC   ROI                     |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                         | WDR (120 dB)                           |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                    |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                  | Нет                                    |
| Вторжение в зону                         | Да                                   | Да                                     |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                    |
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                     |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                    |
| Детектор людей                           | Да                                   | Да                                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                      |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                            | 2688x1520                              |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                              |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                    |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                     |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр                 |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                  |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием   |
| Тип подсветки                            | EXIR                                 | EXIR                                   |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                    |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                    |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                    |

|                       |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Производитель         | Hikvision | Hikvision |
| Распознавание номеров | Нет       | Нет       |
| Поддержка ONVIF       | Да        | Да        |
| Поддержка RTSP        | Да        | Да        |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.