

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2743G2-IZS</b>   | <b>Hikvision DS-2CD3547G2-LS(2.8mm)(C)</b> |
| Код ДИАС                                 | 44175                               | 10912                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 35 590 руб.                         | 31 100 руб.                                |
| Наличие                                  | удалённый склад                     | удалённый склад                            |
| Вес нетто, кг                            | 0,88                                | 0,4                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф153,3х111,6                        | —                                          |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                   | —                                          |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG        |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                  | 30                                         |
| Другая аналитика                         | Да                                  | —                                          |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                  | 25                                         |
| Потребляемая мощность, Вт                | 12,5                                | 6,5                                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                               | 0,0005                                     |
| Угол обзора D °                          | 114.6-33.4                          | 69                                         |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                   | —                                          |
| Угол обзора V °                          | 50.6-16.4                           | 31                                         |
| Угол обзора H °                          | 95.8-29.2                           | 58                                         |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                              | 2.8                                        |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                        | WDR (130 dB)                               |
| Вторжение в зону                         | Да                                  | —                                          |
| Детектор движения                        | Да                                  | —                                          |
| Детектор людей                           | Да                                  | —                                          |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                           | 1/1.8" CMOS                                |
| Пересечение линии                        | Да                                  | —                                          |
| Тип объектива                            | Моторизованный                      | С фиксированным фокусным расстоянием       |
| Тип подсветки                            | EXIR                                | —                                          |
| Измерение температуры в диапазоне, °C    | —                                   | 1                                          |
| Рабочая температура, C°                  | -40...+60                           | -40...+60                                  |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE (802.3af)                     |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                   | 4                                          |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                   |
| Класс защиты                             | IP67                                | IP67                                       |
| Wi-Fi                                    | Нет                                 | Нет                                        |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                 | аудиовход/выход 1/1                        |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                | IK10                                       |
| Дворник                                  | Нет                                 | Нет                                        |
| Детектор лиц                             | Нет                                 | —                                          |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | —                                          |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                   | microSD до 256 Гб                          |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Максимальное разрешение | 2688x1520              | 2688x1520              |
| Обогреватель            | Нет                    | —                      |
| Подсчет людей           | Нет                    | —                      |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тревожные входы/выходы  | 1/1                    | 1/1                    |
| Тепловизор              | Нет                    | —                      |
| Грозозащита             | Нет                    | Нет                    |
| Производитель           | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров   | Нет                    | —                      |
| Поддержка ONVIF         | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP          | Да                     | Да                     |
| Анализ поведения        | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.