

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2743G2-IZS</b>   | <b>Uniview IPC314SB-ADF28K-I0</b>         |
| Код ДИАС                         | 44175                               | 11787                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 35 590 руб.                         | 19 890 руб.                               |
| Наличие                          | удалённый склад                     | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,88                                | 0,37                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф153,3х111,6                        | Ф110х61                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                   | 16                                        |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                  | 30                                        |
| Другая аналитика                 | Да                                  | —                                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 12,5                                | 6                                         |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                               | 0,002                                     |
| Угол обзора D °                  | 114.6-33.4                          | 111.1                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                   | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 50.6-16.4                           | 55.3                                      |
| Угол обзора H °                  | 95.8-29.2                           | 101.1                                     |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                              | 2.8                                       |
| Детектор лиц                     | Нет                                 | Да                                        |
| Детектор людей                   | Да                                  | Нет                                       |
| Подсчет людей                    | Нет                                 | Да                                        |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр              | ICR переключатель                         |
| Тип объектива                    | Моторизованный                      | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Тип подсветки                    | EXIR                                | IR                                        |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                 | Нет                                       |
| Грозозащита                      | Нет                                 | Да                                        |
| Производитель                    | Hikvision                           | UNV                                       |
| Встроенный микрофон              | —                                   | Да                                        |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                           | -40...+60                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                  | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп               | 4                                   | 4                                         |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                                      |
| WDR                              | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                            | Нет                                 | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                 | аудиовход/выход 1/1                       |
| Вандалозащищенность              | IK10                                | IK10                                      |
| Вторжение в зону                 | Да                                  | Да                                        |
| Дворник                          | Нет                                 | Нет                                       |
| Детектор движения                | Да                                  | Да                                        |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520         | 2688x1520         |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS         | 1/3" CMOS         |
| Обогреватель                             | Нет               | —                 |
| Пересечение линии                        | Да                | Да                |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Встроенный динамик                       | —                 | Нет               |
| Кнопка сброса                            | —                 | Нет               |
| RS-485                                   | —                 | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.