

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2743G2-IZS</b>   | <b>Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 44175                               | 25521                                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 35 590 руб.                         | 20 900 руб.                                      |
| Наличие                                  | удалённый склад                     | есть во Владивостоке                             |
| Вес нетто, кг                            | 0,88                                | 0,51                                             |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                           | -30...+60                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф153,3х111,6                        | Ф74,4х176,3                                      |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG              |
| Другая аналитика                         | Да                                  | —                                                |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                  | 25                                               |
| Потребляемая мощность, Вт                | 12,5                                | 16                                               |
| Угол обзора D °                          | 114.6-33.4                          | 118                                              |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                   | —                                                |
| Угол обзора V °                          | 50.6-16.4                           | 57                                               |
| Угол обзора H °                          | 95.8-29.2                           | 101                                              |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            | 3D DNR   BLC   HLC                               |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                              | 2.8                                              |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                | —                                                |
| Детектор лиц                             | Нет                                 | Да                                               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | Да                                               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                   | microSD до 512 Гб                                |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                           | 1/2.9" CMOS                                      |
| Пересечение линии                        | Да                                  | —                                                |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр              | —                                                |
| Тип объектива                            | Моторизованный                      | С фиксированным фокусным расстоянием             |
| Тип подсветки                            | EXIR                                | IR/LED                                           |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                  | Нет                                              |
| Встроенный микрофон                      | —                                   | Да                                               |
| Встроенный динамик                       | —                                   | Да                                               |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                   | 8                                                |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                  | 40                                               |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE (802.3af)                           |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                               | 0,005                                            |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                   | 4                                                |
| Класс защиты                             | IP67                                | IP67                                             |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                                     |
| Wi-Fi                                    | Нет                                 | Нет                                              |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                 | аудиовход/выход 1/1                              |

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Вторжение в зону        | Да        | Да        |
| Дворник                 | Нет       | —         |
| Детектор движения       | Да        | Да        |
| Детектор людей          | Да        | Да        |
| Максимальное разрешение | 2688x1520 | 2688x1520 |
| Обогреватель            | Нет       | —         |
| Подсчет людей           | Нет       | —         |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45     | RJ-45     |
| Тревожные входы/выходы  | 1/1       | 1/1       |
| Тепловизор              | Нет       | Нет       |
| Грозозащита             | Нет       | —         |
| Производитель           | Hikvision | Hikvision |
| Распознавание номеров   | Нет       | —         |
| Поддержка RTSP          | Да        | Да        |
| Автофокус               | —         | Нет       |
| Кнопка сброса           | —         | Нет       |
| RS-485                  | —         | Нет       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.