

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS</b>   | <b>Dahua DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-PRO</b>             |
| Код ДИАС                         | 44176                               | 92761                                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 35 590 руб.                         | 33 690 руб.                                               |
| Наличие                          | удалённый склад                     | под заказ                                                 |
| Вес нетто, кг                    | 0,83                                | —                                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф138,3х126                          | —                                                         |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                   | —                                                         |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.265+   H.265   H.264+   H.264   H.264B   H.264H   MJPEG |
| Другая аналитика                 | Да                                  | —                                                         |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                  | —                                                         |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC12В/POE                                                 |
| Потребляемая мощность, Вт        | 12,5                                | —                                                         |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                               | 0,0005                                                    |
| Угол обзора D °                  | 114.6-33.4                          | —                                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                   | —                                                         |
| Угол обзора V °                  | 50.6-16.4                           | —                                                         |
| Угол обзора H °                  | 95.8-29.2                           | —                                                         |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            | —                                                         |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                              | 2.8                                                       |
| Вандалозащищенность              | IK10                                | —                                                         |
| Вторжение в зону                 | Да                                  | Нет                                                       |
| Детектор лиц                     | Нет                                 | Да                                                        |
| Детектор людей                   | Да                                  | Нет                                                       |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                   | —                                                         |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                           | 1/1.8" CMOS                                               |
| Пересечение линии                | Да                                  | Нет                                                       |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр              | —                                                         |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                               | —                                                         |
| Тип объектива                    | Моторизованный                      | С фиксированным фокусным расстоянием                      |
| Тип подсветки                    | EXIR                                | —                                                         |
| Производитель                    | Hikvision                           | Dahua                                                     |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                  | Нет                                                       |
| Поддержка RTSP                   | Да                                  | Нет                                                       |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                           | -40...+60                                                 |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                  | 30                                                        |
| Число пикселей, Мп               | 4                                   | 4                                                         |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                                                      |
| WDR                              | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                                              |

|                                          |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Wi-Fi                                    | Нет                 | Нет                 |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Дворник                                  | Нет                 | Нет                 |
| Детектор движения                        | Да                  | Да                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                 | Нет                 |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520           | 2688x1520           |
| Обогреватель                             | Нет                 | Нет                 |
| Подсчет людей                            | Нет                 | Нет                 |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                 | 1/1                 |
| Тепловизор                               | Нет                 | Нет                 |
| Грозозащита                              | Нет                 | Нет                 |
| Распознавание номеров                    | Нет                 | Нет                 |
| Встроенный динамик                       | —                   | Нет                 |
| Кнопка сброса                            | —                   | Нет                 |
| RS-485                                   | —                   | Нет                 |
| Встроенный микрофон                      | —                   | Нет                 |
| Анализ поведения                         | —                   | Нет                 |
| Автофокус                                | —                   | Нет                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.