

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена          |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(6mm)</b> | <b>iFLOW F-IC-2242C(6mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 44179                                 | 84214                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                            | 15 090 руб.                  |
| Наличие                                  | под заказ                             | под заказ                    |
| Вес нетто, кг                            | 1,07                                  | —                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ105x293                              | —                            |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                     | —                            |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG   | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Другая аналитика                         | Да                                    | —                            |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                    | 25                           |
| Потребляемая мощность, Вт                | 12,5                                  | 11                           |
| Угол обзора D °                          | 61                                    | —                            |
| Число пикселей, Мп                       | 6                                     | 4                            |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                     | —                            |
| Угол обзора V °                          | 28                                    | —                            |
| Угол обзора H °                          | 52                                    | —                            |
| Детектор людей                           | Да                                    | —                            |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                     | microSD до 512 Гб            |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                           | 1/2.9" CMOS                  |
| Тип подсветки                            | EXIR                                  | Smart IR                     |
| Производитель                            | Hikvision                             | iFLOW                        |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                             | -40...+60                    |
| Дальность действия подсветки, м          | 80                                    | 80                           |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                | DC 12 В, PoE (802.3af)       |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                 | 0,005                        |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI              | 3D DNR   BLC   HLC   ROI     |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6                                     | 6                            |
| Класс защиты                             | IP67                                  | IP67                         |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                          | WDR (120 dB)                 |
| Wi-Fi                                    | Нет                                   | —                            |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                   | Нет                          |
| Вторжение в зону                         | Да                                    | Да                           |
| Дворник                                  | Нет                                   | —                            |
| Детектор движения                        | Да                                    | Да                           |
| Детектор лиц                             | Нет                                   | —                            |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                   | —                            |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                             | 2688x1520                    |
| Обогреватель                             | Нет                                   | —                            |
| Пересечение линии                        | Да                                    | Да                           |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Подсчет людей          | Нет                                  | —                                    |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы | Нет                                  | —                                    |
| Тепловизор             | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита            | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.