

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(6mm)	iFLOW F-IC-2686CSZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	44179	84244
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	42 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,07	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ105x293	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	80	60
Другая аналитика	Да	—
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Потребляемая мощность, Вт	12,5	18
Светочувствительность, Lux	0,005	0,0005
Угол обзора D °	61	—
Число пикселей, Мп	6	8
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	28	—
Угол обзора H °	52	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC ROI
Фокусное расстояние, мм	6	2.8-12
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	3840x2160
Матрица	1/2.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Тип подсветки	EXIR	Smart IR
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Производитель	Hikvision	iFLOW
Вандалозащищенность	—	IK10
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тепловизор	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.