

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                         |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(6mm)</b> | <b>TRASSIR TR-D2153ZIR6 v7 (D) 2.7-13.5</b> |
| Код ДИАС                         | 44179                                 | 88557                                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                            | 20 570 руб.                                 |
| Наличие                          | под заказ                             | удалённый склад                             |
| Вес нетто, кг                    | 1,07                                  | 0,635                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ105x293                              | 234.33x77.5x75.31                           |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG   | H.265+,H.265,H.264,H.264+,MJPEG             |
| Дальность действия подсветки, м  | 80                                    | 60                                          |
| Другая аналитика                 | Да                                    | Детектор машин                              |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                | DC 12 В, PoE                                |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                 | 0,003                                       |
| Угол обзора D °                  | 61                                    | —                                           |
| Число пикселей, Мп               | 6                                     | 5                                           |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                     | 1/2 ~ 1/50 000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 28                                    | 69-22                                       |
| Угол обзора H °                  | 52                                    | 93-29                                       |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI              | 3D DNR   BLC   Defog                        |
| Фокусное расстояние, мм          | 6                                     | 2.7-13.5                                    |
| WDR                              | WDR (120 dB)                          | WDR                                         |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                   | аудиовход/выход 1/1                         |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                             | 2560x1920                                   |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием  | Моторизованный                              |
| Тип подсветки                    | EXIR                                  | IR                                          |
| Грозозащита                      | Нет                                   | Да                                          |
| Производитель                    | Hikvision                             | TRASSIR                                     |
| Линейка                          | —                                     | TREND                                       |
| Встроенный микрофон              | —                                     | Да                                          |
| Встроенный динамик               | —                                     | Да                                          |
| Вандалозащищенность              | —                                     | IK08                                        |
| Кнопка сброса                    | —                                     | Да                                          |
| Автофокус                        | —                                     | Да                                          |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                             | -40...+60                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                     | 8                                           |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                    | 30                                          |
| Потребляемая мощность, Вт        | 12,5                                  | 12,5                                        |
| Класс защиты                     | IP67                                  | IP67                                        |
| Wi-Fi                            | Нет                                   | Нет                                         |
| Вторжение в зону                 | Да                                    | Да                                          |
| Дворник                          | Нет                                   | Нет                                         |
| Детектор движения                | Да                                    | Да                                          |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор лиц                             | Нет                    | Нет                    |
| Детектор людей                           | Да                     | Да                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS            | 1/2.8" CMOS            |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии                        | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Анализ поведения                         | —                      | Нет                    |
| RS-485                                   | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.