

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2463G2-I(4mm)	Hikvision DS-2CD2423G2-I(4mm)
Код ДИАС	44181	44155
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	19 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+60	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	102,8х65,2х32,6	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Максимальная частота кадров, fps	12,5	25
Потребляемая мощность, Вт	5,9	6,8
Светочувствительность, Lux	0,008	0,005
Число пикселей, Мп	8	2
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора Н °	82.8	87.6
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC ROI
Максимальное разрешение	3200x1800	1920x1080
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Вес нетто, кг	0,12	0,12
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	10	10
Другая аналитика	Да	Да
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Фокусное расстояние, мм	4	4
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	Нет

Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	EXIR	EXIR
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.