

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2083G2-IU(2.8mm)	iFLOW F-IC-2184CM(2.8mm)
Код ДИАС	44182	84248
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 290 руб.	25 690 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	под заказ
Вес нетто, кг	0,495	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ70x161,7	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Другая аналитика	Да	—
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Потребляемая мощность, Вт	7,2	7,5
Светочувствительность, Lux	0,005	0,0005
Угол обзора D °	128	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	57	—
Угол обзора H °	107	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC ROI
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/1.2" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	EXIR	LED
Производитель	Hikvision	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	40	40
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	8	8
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—

Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.